HAKUPUR 448

Концентрат низкощелочного-нейтрального водосмешиваемого очистителя

Области применения: - для изделий из чугуна, стали, алюминия и нежелезистых тяжелых металлов
- для промежуточной и финишной мойки в одно- и многокамерных моечных установках распылением или струйной мойкой
- как присадка для антикоррозионной защиты
- может применяться как СОЖ для операций лезвийной обработки и общих металлообрабатывающих операций

Точный порядок применения/концентраций/смешиваемости с другими веществами должен определяться совместно с производителем учитывая различные требования потребителя и техпроцесса.

- при применении в соответствии с описанием может применяться для мойки стальных изделий перед покраской.

Свойства:
- моет, обезжиривает и пассивирует в одной операции – оставляет на изделиях водорастворимую прозрачную защитную пленку;
- защита от коррозии -0 при 2 - 3 %-м растворе (в зависимости от качества воды) в соотв. DIN 51360, part 2
- усиленные деэмульгирующие свойства

Применение: концентрация: в зависимости от степени загрязнений и желаемого срока защиты от коррозии - 0.5 - 5 %
температура раствора: 20 - 70 °C

Контроль рабочего раствора:

Концентрация определяется методом титрования:

Образец	20 мл
Индикатор:	бромфенол голубой
Титровальный раствор:	0.1 N соляной к-ты
Фактор:	0.222 (технол.вода) 0.286 (демин. вода)

Технические характеристики:

Внешний вид:	бесцветно-желтоватая жидкость
Плотность (при 20°C):	1.038 ± 0.01
pH (концентрата):	9.5 ± 0.5
pH (1 %-й раствор):	8.9 ± 0.4

Стабильность при хранении:
12 месяцев при хранении в сухом закрытом помещении при температурах от+5 до +30 °C

Доп.информация: EU-MSDS (паспорт техбезопасности)

Утилизация Код утилизации - No.: 070601
Загрязненные растворы подлежат передаче для соответствующей обработки стоков.